



Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/17 G



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Universelles Transportband für viele Industriebereiche. Ausrüstbar mit Mitnehmerstollen, Führungsprofilen und/oder Wellenkanten Universal conveyor belt suitable for my different applications. Use with various longitudinal or transv. profile, sidewalls and cleats
Eigenschaften // properties	Öl- und fettbeständig, dehnungsarm Oil and fat resistant, low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, multifil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	15
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC, 80 Shore A // PVC, 80 Shore A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	PVC // PVC
Farbe // colour	Grün // green
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	Nein // no
Dicke mm // thickness mm	3,15
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	3.300
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	50
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-15 bis +90
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	-
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .2.00	-