



Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/25 GRG



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Steigtransport, Pakettransport For inclined conveying, parcel transport
Eigenschaften // properties	Öl- und fettbeständig, gute Mitnahmefähigkeit, dehnungsarm Oil and fat resistant, good carrying quality, low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	8
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC (mit Profil 35/3) // PVC (with texture 35/3)
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe // fabric
Farbe // colour	Dunkelgrün // dark green
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	Nein // no
Dicke mm // thickness mm	5,6
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	4.000
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	50
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-5 bis +80
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	-
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .00	-