



Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/54 W



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Backwarenindustrie, Fischindustrie, Fleischindustrie, ausrüstbar mit Mitnehmerstollen und/oder Wellenkanten Baking industry, fish industry, meat industry, use with longitudinal or transverse profiles, sidewalls and cleats
Eigenschaften // properties	Öl- und fettbeständig, dehnungsarm Oil and fat resistant, low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	8
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC, 70 Shore A // PVC, 70 Shore A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe // fabric
Farbe // colour	Weiß // white
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Ja // yes
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EU 10/2011, FDA: C.F.R.21, §175.300
Dicke mm // thickness mm	2,5
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	2.800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	50
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-5 bis +80
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	-
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .2.00	-