



# Technische Information / Technical information

Bandtype CP 2



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Teigtransport, Aufgabe- und Abnahmestationen Transport of dough, feed and pick-up stations
Eigenschaften // properties	Flexibel, gute Feuchtigkeitsaufnahme flexibil, good moisture absorption
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, Hakenverbinder, Spiralverbinder finger joint, hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Baumwolle/Polyester // cotton/polyester
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	10
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	Baumwolle // cotton
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Polester, imprägniert // Polyester, impregnated
Farbe // colour	Beige/blau // tan/blue
antistatisch // antistatic	ja // yes
prägefähig // embossable	nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EG 1935/2004, VO EU 10/2011; FDA: C.F.R.21, §177.2600/175.300
Dicke mm // thickness mm	1.60
Gewicht g/m <sup>2</sup> // weight g/mm <sup>2</sup>	1.400
max. Breite mm // max. width mm	3.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	8
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-10 bis +90
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,2
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup>	-